



Tip 3/4 Poliamit Hortum



Uygulamalar

- Su Jeti Temizliğinde : Eşanjör Tüp Temizliği, Su Jeti Kesim
Hidrolik Uygulamalarda : Enstrüman bağlantılarında, Vana, Ekipman ve Boruların Testlerinde, Kontrol panellerinde ve muhtelif hidrolik uygulamalarda

- İç Kabuk : Polioksimetilen (POM)
Basınç Desteği : 4 Spiral Örgü
Dış Kabuk : Poliamit (PA)
Renk : Gril, diğer renkler isteğe bağlı
Sıcaklık : [-30 °C den +60 °C ye]

Uzunluk (m)	Kod No
10	00.70.1400
15	00.70.1415
20	00.70.1420

İç Çap Ø mm	Dış Çap Ø mm	Çalışma Basıncı * Bar	Minimum Patlama Bar	Minimum Bükülme mm	Ağırlık kg/m	Nipel İç Çap Ø mm	Kabuk	Kabuk Dış Çap Ø mm
3.4	8	2000	5000	110	0.135	2	Karbon Çelik	12.1

* Çalışma basıncı ile patlama basıncı arasındaki emniyet faktörü çalışma koşullarına bağlıdır. Gazlar için emniyet faktörü 1:6 uygulanır ve dış kılıf markalanmalıdır. Hortum üzerindeki basınç, hortumu refere eder. Kullanım koşuluna bağlı olarak fittingler izin verilen basınçta olabilir ve bu basınç hortum basıncının altında olabilir.

Rakor Bağlantısı

- Rakor Tipi : Erkek
Rakor Dış Ölçüsü: 1/4"x28 UNF (Sol dış)
Rakor Malzemesi: Karbon çelik

