



## Tip 4/2K Poliamit Hortum



### Uygulamalar

Su Jeti Temizliğinde : Eşanjör Tüp Temizliği  
Hidrolik Uygulamalarda : Enstrüman bağlantılarında, Vana, Ekipman ve Boruların Testlerinde,  
Kontrol panellerinde ve muhtelif hidrolik uygulamalarda

İç Kabuk : Poliamit (PA)  
Basınç Desteği : 2 Spiral örgüye ilaveten dış çapraz örgü  
Dış Kabuk : Poliüretan (TPU)  
Renk : Siyah, diğer renkler isteğe bağlı  
Sıcaklık : [-30 °C den +60 °C ye]

Uzunluk (m)	Kod No
5	00.70.0250
10	00.70.0200
15	00.70.0210
20	00.70.0220

İç Çap Ø mm	Dış Çap Ø mm	Çalışma Basıncı * Bar	Minimum Patlama Bar	Minimum Bükülme mm	Ağırlık kg/m	Nipel İç Çap Ø mm	Kabuk	Kabuk Dış Çap Ø mm
4	9.8	1200	3000	65	0.185	2.5	Karbon Çelik	13.1

\* Çalışma basıncı ile patlama basıncı arasındaki emniyet faktörü çalışma koşullarına bağlıdır. Gazlar için emniyet faktörü 1:6 uygulanır ve dış kılıf markalanmalıdır. Hortum üzerindeki basınç, hortumu refere eder. Kullanım koşuluna bağlı olarak fittingler izin verilen basınçta olabilir ve bu basınç hortum basıncının altında olabilir.

### Rakor Bağlantısı

Rakor Tipi : Erkek  
Rakor Dış Ölçüsü : M7  
Rakor Malzemesi : Karbon çelik

