



## Tip 5/3 Poliamit Hortum



### Uygulamalar

- Su Jeti Temizliğinde : Eşanjör Tüp Temizliği  
Hidrolik Uygulamalarda : Enstrüman bağlantılarında, Vana, Ekipman ve Boruların Testlerinde, Kontrol panellerinde ve muhtelif hidrolik uygulamalarda

- İç Kabuk : Polioksimetilen (POM)  
Basınç Desteği : 2 Spiral örgüye ilaveten dış çapraz örgü  
Dış Kabuk : Poliamit (PA)  
Renk : Mavi, Yeşil, diğer renkler isteğe bağlı  
Sıcaklık : [-30 °C den +60 °C ye]

Uzunluk (m)	Kod No
5	00.70.0640
7	00.70.0667
15	00.70.0652
20	00.70.0700

İç Çap Ø mm	Dış Çap Ø mm	Çalışma Basıncı * Bar	Minimum Patlama Bar	Minimum Bükülme mm	Ağırlık kg/m	Nipel İç Çap Ø mm	Kabuk	Kabuk Dış Çap Ø mm
5	10.3	1120	2800	95	0.218	3	Karbon Çelik	12.9

\* Çalışma basıncı ile patlama basıncı arasındaki emniyet faktörü çalışma koşullarına bağlıdır. Gazlar için emniyet faktörü 1:6 uygulanır ve dış kılıf markalanmalıdır. Hortum üzerindeki basınç, hortumu refere eder. Kullanım koşuluna bağlı olarak fittingler izin verilen basınçta olabilir ve bu basınç hortum basıncının altında olabilir.

### Rakor Bağlantısı

- Rakor Tipi : Erkek  
Rakor Dış Ölçüsü : G1/8"  
Rakor Malzemesi : Karbon çelik

