



Tip 8/6H Poliamit Hortum



Uygulamalar

- Su Jeti Temizliğinde : Eşanjör Tüp Temizliği
Hidrolik Uygulamalarda : Enstrüman bağlantılarında, Vana, Ekipman ve Boruların Testlerinde, Kontrol panellerinde ve muhtelif hidrolik uygulamalarda

- İç Kabuk : Polioksimetilen (POM)
Basınç Desteği : 6 Spiral Örgü
Dış Kabuk : Poliamit (PA)
Renk : Kırmızı, diğer renkler isteğe bağlı
Sıcaklık : [-30 °C den +70 °C ye]

Uzunluk (m)	Kod No
20	00.70.1200

İç Çap Ø mm	Dış Çap Ø mm	Çalışma Basıncı * Bar	Minimum Patlama Bar	Minimum Bükülme mm	Ağırlık kg/m	Nipel İç Çap Ø mm	Kabuk	Kabuk Dış Çap Ø mm
7.7	18.8	2500	6250	260	0.925	4.5	Paslanmaz çelik	22.8

* Çalışma basıncı ile patlama basıncı arasındaki emniyet faktörü çalışma koşullarına bağlıdır. Gazlar için emniyet faktörü 1:6 uygulanır ve dış kılıf markalanmalıdır. Hortum üzerindeki basınç, hortumu refere eder. Kullanım koşuluna bağlı olarak fittingler izin verilen basınçta olabilir ve bu basınç hortum basıncının altında olabilir.

Rakor Bağlantısı

- Rakor Tipi : Erkek
Rakor Dış Ölçüsü: M14x1.5 (Sol diş)
Rakor Malzemesi: Paslanmaz çelik

